

DECLARATION DES PERFORMANCES
selon Annexe III du règlement (UE) N° 305/2011
modifié par le règlement délégué (EU) N° 574/2014

N° 3410060

BOTAMENT RD 2 The Green 1

Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé

BOTAMENT GmbH & Co.KG
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop

système 3

14891:2012

MPA TU Braunschweig
0761



Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Système d'évaluation et de test des résistances performanciennes	Spécifications techniques harmonisées
Adhérence initiale	≥ 0,5 N/mm ²	Système 3	14891:2012
Adhérence après contact eau	≥ 0,5 N/mm ²		
Adhérence après vieillissement thermique	≥ 0,5 N/mm ²		
Adhérence après cycle gel/dégel	≥ 0,5 N/mm ²		
Adhérence après contact eau calcaire	≥ 0,5 N/mm ²		
Imperméabilité	aucune pénétration d'eau		
Résistance à la fissuration à conditions normales	≥ 0,75 mm		
Adhérence après contact eau chlorée	≥ 0,5 N/mm ²		
Résistance à la fissuration à de faibles températures (-5 °C)	NPD		
Résistance à la fissuration à de très basses températures (-20°C)	NPD		

La performance du produit ci-dessus correspond à la performance / les performances déclarées. La rédaction de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) no. 305/2011 seul le fournisseur nommé ci-dessus est responsable.

Signé pour le fabricant et le nom du fabricant de:

Dr. Oliver Wowra
Responsable Technique


BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE 
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 · D · 46238 Bottrop
Tel: (0 20 41) 10 19-0 · Fax 26 24 13

Bottrop, 07.02.2017