

Teljesítménynyilatkozat

az 574/2014 sz. EU rendelettel módosított 305/2011 EU rendelet III függeléke szerint

Nr. 4462500

A terméktípus egyedi azonosítója: **BOTAMENT® DF 9**

Felhasználási terület:

Folyékonyan felhordott vízzáró diszperziós termék kerámiaburkolatok alá kültérben

Gyártó:

BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
D – 46238 Bottrop

Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

3-as rendszer

Harmonizált szabvány:

EN 14891:2012

Notifikált szervezet(ek):

MPA Braunschweig
Azonosítószám: 0761

Deklarált műszaki jellemzők:



| Lényeges tulajdonságok | Teljesítőképesség | Rendszer a megfelelőség ellenőrzéséhez és értékeléséhez | Harmonizált műszaki specifikáció |
|---|---------------------------|---|----------------------------------|
| Kezdeti tapadószilárdság | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | 3-as rendszer | EN 14891:2002 |
| Tapadószilárdság vizes tárolás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | | |
| Tapadószilárdság meleg tárolás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | | |
| Tapadószilárdság fagyás/olvadás ciklus után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | | |
| Tapadószilárdság meszes vizes tárolás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | | |

| | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Vízáteresztés | nem ereszt át | 3-as rendszer | EN 14891:2002 |
| Repedésáthidalóképesség normál körülmények között | $\geq 0,75$ mm | | |
| Tapadószilárdság klóros vízben való tárolás után | NPD | | |
| Repedésáthidalóképesség alacsony hőmérsékleten (-5°C) | NPD | | |
| Repedésáthidalóképesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C) | NPD | | |
| Szabaddá váló veszélyes anyagok | NPD | | |

A termék tulajdonságai megegyeznek rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében kizárólag az ezen teljesítménynyilatkozatban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

2018-03-05


BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 
Dr. Oliver Weyh
Am Kruppwald 1 · D · 48238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 26 24 13