

Teljesítménynyilatkozat

az 574/2014 sz. EU rendelettel módosított 305/2011 EU rendelet III függeléke szerint

Nr. 3410100

BOTAMENT RD 1 Universal

Polimerrel módosított, flexibilis vastag bevonat építmények szigeteléséhez. A bevonat nagy flexibilitású, repedésáthidaló tulajdonságú, fagy- és UV álló

BOTAMENT GmbH & Co. KG

Am Kruppwald 1

D – 46238 Bottrop

3-as rendszer

ETA-18/0327

Kiwa GmbH

MPA Berlin Brandenburg

0770

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Rendszer a megfelelısség ellenőrzéséhez és értékeléséhez	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	E osztály	3-as rendszer	EAD 0320295-00-0605
Repedésáthidaló képesség	CB2 osztály		
Esőállóság	lásd ETA-18-0327		
Vízállóság	lásd ETA-18-0327		
Tapadószilárdság vizes tárolás után	lásd ETA-18-0327		
Vízgőz diffúzió	$\mu_{H_2O} \geq 14050$		
CO ₂ diffúzió	$S_d \geq 200$		
Vízzáróság	lásd ETA-18-0327		
Nyomószilárdság	C2B osztály		
Vízzáróság terhelés után	lásd ETA-18-0327		
Fagyás- olvadás ciklussal szembeni ellenállás	lásd ETA-18-0327		

Száraz réteg vastagság	lásd ETA-18-0327	3-as rendszer	EAD 0320295-00-0605
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten	lásd ETA-18-0327		
Vízzáróság meghatározása rendszerben	lásd ETA-18-0327		
Környezeti hatás	NPD		

A termék tulajdonságai megegyeznek rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében kizárólag az ezen teljesítménynyilatkozatban megjelölt gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

Bottrop, 2018-06-27


BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 
GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1 · D - 46238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 · Fax 26 24 13