

Teljesítményilatkozat

az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

5002133

BOTAMENT UV 2 HP

felületvédelmi termék – bevonat

BOTAMENT GmbH & Co. KG
Am Kruppwald 1
46238 Bottrop

2+ - os rendszer (épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra)
3-as rendszer (tűzzel szembeni előírással rendelkező rendszer esetén)

EN 1504-2:2004

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (MPA Karlsruhe)
Regisztrációs száma: 0754

Tűzzel szembeni viselkedés: Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (MPA
Karlsruhe)
Regisztrációs száma: 0754

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Rendszer a teljesítményállandóság értékeléséhez és felülvizsgálatához	Harmonizált műszaki specifikáció
CO ₂ behatolás	$s_D > 50 \text{ m}$	2-es rendszer	EN 1504-2:2004
Vízgőzbehatolás	II osztály		
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$		
Szakítóvizsgálat a tapadóképeség magállapításához	$\geq 2,8 (2,0)^{1)} \text{ N/mm}^2$		
Égési tulajdonság	E	3-as rendszer	

¹⁾ A legkisebb jóváhagyott leolvasási érték.

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:


BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 
GmbH & Co. KG
Am Krusenweg 1 · D - 46238 Bottrop
Tel: 0204 710 19-0 · Fax 26 24 13
Dr. Oliver Wöhr
Leiter Technik

2017-10-08