

BOTAMENT® RS

Okrajová páska

BOTAMENT® RS okrajová páska slouží k zamezení vzniku zvukových mostů a potlačení pnutí mezi nivelačními hmotami, tenkovrstvými lepicími tmely a navazujícími stavebními konstrukcemi ve vnitřním i vnějším prostředí. Páska je vhodná zejména pro použití při rekonstrukcích.

Vlastnosti

- ❖ jednoduché a rychlé zpracování i v koutech
- ❖ samolepicí
- ❖ umožňuje přechod podlahy na stěnu bez zvukových mostů
- ❖ pro potlačení přenosu pnutí
- ❖ elastická
- ❖ vhodná do vlhkých prostor
- ❖ vysoká odolnost proti rozkladu

Oblasti použití

Lepí se u paty stěn a prostupujících prvků k podlaze před prováděním

- ❖ samonivelačních stěrkových hmot
- ❖ tenkých potěrů
- ❖ tenkých systémů podlahového topení

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ suchý, čistý a bez námrazy
- ❖ zbavený mastnoty, separačních prostředků a volných částic

Zpracování

- ❖ sejmut ochrannou fólii ze samolepicí vrstvy a pečlivě přilepit BOTAMENT® RS okrajovou pásku k podkladu u paty stěn a prostupujících prvků, tak aby se na pásce nevytvořily vrásky
- ❖ při vkládání do koutů ve stěnách naříznout pěnu
- ❖ při provádění nároží stěn proříznout část textilie na podlaze

Technická data

Materiálová základna	PE pěna, netkaná textilie
Barva	modrá
Balení	20 m role (5 rolí v kartonu)
Skladování	V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Tloušťka	5 mm
Výška	50 mm
Spotřeba	dle účelu použití

Důležitá upozornění

Vzhledem k malé tloušťce pásky BOTAMENT® RS je omezena možnost jejího využití při provádění konvenčních potěrů ve smyslu DIN 18 560.

Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-1201. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.com
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990 • CZ-267 53 Žebrák