Botament BE 901 Plus

Amorsă concentrată multifuncţională pe bază de bitum

Proprietăţile produsului

- Amorsă pentru hidroizolaţii bituminoase şi KSK (membrană bitum autoadezivă)
- Strat de etanşare pentru substraturi minerale şi elemente de construcţii din beton impermeabil la apă
- Poate fi aplicat cu bidinea, trafalet sau prin pulverizare
- Se poate dilua 1: 10 cu apă
- Fără solvenţi

Aria de aplicare

Ca amorsa:

- pentru hidroizolaţii bituminoase sub formă de pastă, pe bază de solvenţi sau fără solvenţi.
- pentru hidroizolaţii bituminoase la cald şi KSK (membrană bitum autoadezivă)

Ca strat de protectie:

- elemente de construcţii din beton impermeabil la apă, zidării din cărămidă care sunt în contact cu solul

Substraturi adecvate:

- beton (clasa ≥ C 12/15), zidărie din cărămidă plină, tencuieli pe bază de ciment (categoria CS II, CS III şi CS IV în conformitate cu EN 998), substraturi vechi de vopsea şi bitum

Mod de aplicare

Pregătirea substratului

Stratul suport trebuie să fie curat, uscat şi stabil, ferit de îngheţ, fără grăsimi, vopsea, agenţi de separare sau praf.

Se vor mai respecta si urmatoarele:

- indepartati mortarul de pe suprafata
- curatati radierul de pamant
- sanfrenati muchiile exterioare (unghi de ~ 45°)
- reparati fisurile din substrat cu un material adecvat
- reparati substratul de iregularitati, De asemenea, zidaria trebuie tencuita.
- rosturile de caramida trebuie incarcate la fata zidariei
- reparati gaurile si segragarile

Aplicare

Ca amorsa

- în funcţie de caz, se aplică BOTAMENT BE 901 diluat (cu apă) sau nediluat, cu ajutorul unei pensule, o rolă de trafalet, o bidinea sau prin pulverizare
- în cazul în care materialul se aplică nediluat, aplicaţi îndeajuns material încât să rămână o peliculă lucioasă

Pentru hidroizolaţii bituminoase sub formă de pastă:

- substraturi uşor absorbante : conc. 1:10
- substraturi foarte absorbante : conc. 1:5

Ca amorsă pentru hidroizolaţii bituminoase la cald şi KSK (membrana bitum autoadezivă)

- substraturi uşor şi foarte absorbante: 1:1 sau nediluat

Ca strat de protectie

Aplicati BOTAMENT BE 901 Plus cu cu ajutorul unei pensule, trafalet, bidinea sau prin pulverizare pana la saturatie

Ca strat de protectie, BOTAMENT BE 901 Plus trebuie aplicat in doua straturi

Daca BOTAMENT BE 901 Plus va fi aplicat prin metoda pulverizare, va rugam sa contactati departamentul nostru tehnic.

Sfaturi importante

Vopseaua veche pe baza de gudron trebuie să fie inlaturata în prealabil și eliminata prin metode profesionale.

BOTAMENT BE 901 Plus poate fi mixat cu agregate si aditivi mentionati in aceasta fisa tehnica.

BOTAMENT BE 901 Plus este potrivit pentru a crea mortare bituminoase.

Fișele cu datele de siguranță vă stau la dispoziție la adresa www.botament.com .

Pentru a obține rezultate optime, vă recomandăm realizarea unui test pe șantierul unde va fi utilizat produsul.

Date tehnice pentru Botament BE 901 Plus

Caracteristici	Unitate	Valoare	Indicații
Densitate	kg/dm^3	aprox. 1,0	
Intervalul de timp până la uscare Ca amorsă: - diluat cu apă (1:5 – 1:10) - nediluat Ca strat de protecţie: - interval de timp între straturi - intervalul de timp până la acoperirea suprafeţei cu pământ, nisip sau pietriş		După ce devine uscat la atingere După uscare completă (≥ 24 ore) ≥ 12 ore După uscare completă (≥48 ore)	
Consum Ca amorsă Ca strat de protecţie	ml/m^2/strat	aprox. 150 (nediluat) aprox. 250	
Temperatura de aplicare şi a substratului	-	de la +5°C la +30°C	
Rezistenţa la temperatură	-	de la -20°C la +80°C	

Caracteristicile produsului Botament BE 901 Plus

Baza materialului	Emulsie de bitum
Agent de curăţare	Când este proaspăt : apă Când este complet uscat: diluant
Ambalare	Găleată de 5 l, 10 l, bidon de 28 l.
Depozitare	Poate fi depozitat cel puţin 12 luni în ambalajul original, într-un loc răcoros A se proteja împotriva îngheţului!

*Informațiile furnizate cu privire la proprietăţile produsului sunt rezultatul testelor de laborator și pot varia în practică. Utilizarea adecvată trebuie să fie determinată strict pe baza testelor efectuate în condițiile specifice.

Pentru mai multe informaţii accesaţi https://botament.com/ro/

Notă: Informațiile din aceasta fisă tehnică, se bazează pe experiența noastră și sunt corecte conform cunoștințelor noastre. Cu toate acestea informațiile nu sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicării si condițiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor inginerești de care s-a ținut cont în timpul aplicărilor. Din acest motiv suntem răspunzători pentru corectitudinea datelor în cadrul termenilor și condițiilor de vânzare-livrare-și-service. Recomandările date de angajați noștri, care diferă de informațiile din fișele noastre de date sunt impuse doar dacă sunt date în formă scrisă. Normele inginerești acceptate trebuie respectate permanent.

Ediția 01/21. *În aceasta fișă tehnică, au fost făcute unele modificări. Edițiile mai vechi nu mai sunt valabile și nu mai pot fi folosite în continuare. Dacă se emite o nouă ediție, revizuită tehnic, această ediție nu va mai fi valabilă.